

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修
材料定点供应商采购项目

招 标 控 制 价

招 标 人：广西幼儿师范高等专科学校
(单位盖章)



造价咨询人：广西达成咨询有限公司
(单位盖章)



2026年03月16日

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 303403.65 元

(大写): 叁拾万叁仟肆佰零叁元陆角伍分

招标人: 广西幼儿师范高等专科学校
(单位盖章)

造价咨询人: 广西达成咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: 侯富来
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 覃柳
(签字或盖章)

编制人: 林智
广西达成咨询有限公司
有效期至: 2027年12月31日

复核人: 谭兵
广西达成咨询有限公司
有效期至: 2029年12月31日

编制时间: 2026年03月13日

复核时间: 2026年03月16日

总 说 明

项目名称:广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供
应商采购项目

第1页 共1页

一、项目概况：主要采购三个校区的水电安装器材、消防器材等内容。

二、编制说明

1、本项目清单。

2、由于不同时期，价格会有一些幅度波动。主要通过以下途径，来保证尽可能细致、客观的做好询价及评估工作，确保项目顺利实施。

3、通过对比类似项目中标价及市场询价综合评估。

4、该综合单价包含货物、运输、装卸、管理、利润、税金等相关费用在内的一切可能发生的费用，供货方需向采购方承诺提供货物达不到验收标准要求无条件退货。

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	T8-LED灯管	T8-LED灯管+1.2m/30W 4500K	相当于欧普	灯具	支	200	350	150	700	27.00	18900.00
2	T8-LED雷达感应灯管	T8-LED灯管+1.2m/20W 4500K-全灭	相当于欧普	灯具	支	100	0	0	100	70.01	7001.00
3	LED灯泡	圆形/50W-4500K	相当于欧普	灯具	个	100	0	0	100	42.80	4280.00
4	LED灯泡	圆形/18W-4500K	相当于欧普	灯具	个	50	0	0	50	23.00	1150.00
5	集成吊顶LED灯	300*300/22W/4500K	相当于欧普	灯具	个	60	0	0	60	81.58	4894.80
6	集成吊顶LED灯	600*600/60W/4500K	相当于欧普	灯具	个	30	0	0	30	95.58	2867.40
7	嵌入式LED筒灯	圆形100mm/18W/4500K	相当于欧普	灯具	个	150	0	0	150	36.50	5475.00
8	嵌入式LED筒灯	圆形75mm/12W/4500K	相当于欧普	灯具	个	50	0	0	50	26.50	1325.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
9	天花板LED灯	圆形350mm/17W/4500K	相当于欧普	灯具	个	0	100	0	100	64.80	6480.00
10	户外柱头LED灯	圆形400mm/60W/4500K	相当于欧普	灯具	个	0	40	0	40	205.62	8224.80
11	集成吊顶 300*300排风扇	方形300*300/50W/100mm	相当于金羚	电器	个	20	0	0	20	101.50	2030.00
12	壁扇	长560mm 宽580mm 高330mm 3叶静音/摇头	相当于金羚	电器	台	25	25	0	50	288.00	14400.00
13	吸顶扇	长500mm 宽500mm 高375mm 3叶静音/摇头	相当于金羚	电器	台	20	40	10	70	188.28	13179.25
14	烟雾感应器电池 盒	电压: 3V DC 容量: 2400mAh 尺寸: $\Phi 104.6 \times 42$ mm (含安装 板) 重量: 159g (含电池)	相当于公牛	电器	个	100	0	0	100	9.67	967.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
15	陶瓷保险管	额定电流：覆盖32mA至16A 额定电压：220V 熔断速度：快速（F） 尺寸：常见3.6×10 认证：需符合UL、VDE、PSE等标准。	相当于正泰	电器	个	20	0	0	20	2.43	48.50
16	吊扇	额定功率：75W 扇叶直径：1400mm 风力档位：五档 噪音：≤67dB 能效值：3.15m³/min.w 转数：320r/min	相当于金羚	电器	台	0	40	0	40	179.00	7160.00
17	RVV2芯1.5平方毫米的聚氯乙烯绝缘护套软铜线	通用软电缆（RVV2*1.5） 基础款选择：聚氯乙烯绝缘+护套 关键参数： 额定电压：300/500V 导体结构：多股细铜丝绞合 弯曲半径：≥6倍电缆外径	相当于阳工	电线	米	100	0	0	100	3.17	317.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
18	BV单股4.0平方毫米铜芯聚氯乙烯绝缘电线	截面积: 4平方毫米 (mm ²) 导体材质: 99.99%无氧纯铜 绝缘材质: 环保聚氯乙烯 (PVC) 额定电压: 450/750V 额定功率: 5800W (220V) /13000W (380V) 参考重量: 4.6KG/100米 颜色: 红、蓝、双色	相当于阳工	电线	米	200	200	0	400	4.20	1680.00
19	BV单股2.5平方毫米铜芯聚氯乙烯绝缘电线	截面积: 2.5平方毫米 (mm ²) 导体材质: 99.99%无氧纯铜 绝缘材质: 环保聚氯乙烯 (PVC) 额定电压: 450/750V 额定功率: 4400W (220V) /13163W (380V) 参考重量: 约2.6KG/100米 颜色: 红、蓝、双色	相当于阳工	电线	米	200	200	0	400	2.60	1040.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
20	BV单股1.5平方毫米铜芯聚氯乙烯绝缘电线	截面积：1.5平方毫米 (mm ²) 导体材质：99.99%无氧纯铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 (PVC) 额定电压：450/750V 额定功率：约2640W-3300W (220V) 参考重量：约1.6KG/100米颜色：红、蓝、双色	相当于阳工	电线	米	100	100	0	200	1.92	384.00
21	电工绝缘胶布	厚度：0.15mm。 宽度：18mm。 长度：20m (200卷/箱)。 介电强度：>39.37kv/mm。 绝缘电阻：>1012Ω。 温度等级：0℃到80℃。	相当于德力西	辅料	个	50	0	50	100	2.50	250.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
22	四氟乙烯 (PTFE) 密封带	宽度：20mm 长度：15米 耐温性使用温度范围：-190℃至 260℃。 耐腐蚀性 具有良好的耐腐蚀性，可以用于化 工等领域。	相当于联塑	辅料	个	30	100	50	180	3.50	630.00
23	5号聚能环5代碱 性电池	容量：2954mAh (0.1A恒流放电) 保质期：10年 尺寸：直径14mm 长度50mm 重量24.8g内阻：76毫欧 (平均)	相当于南孚	辅料	颗	200	500	0	700	2.50	1750.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
24	7号聚能环5代碱性电池	容量: 1152mAh (0.1A恒流放电) 保质期: 10年, 执行标准 GB/T8897. 2。 尺寸: 直径10.2mm, 长度44.2mm, 重量11.7克。 内阻: 平均128.5毫欧姆, 比前代 降低。 电压: 开路电压1.63V, 额定电压 1.5V。	相当于南孚	辅料	颗	0	300	0	300	2.50	750.00
25	洗手盆镀铬下水管	材质: 镀铬下水管 特点: 安装简便, 密封性好内径 30mm 尺寸350-400m	相当于九牧王	辅料	根	200	0	0	200	72.00	14400.00
26	防臭下水管	自由弯曲设计, 适应各种安装环境 。内径30mm, 伸缩尺寸 190~900mm, 轻松调整。S弯防臭设计, 有效阻隔臭气回返。	相当于九牧王	辅料	个	50	150	0	200	53.28	10656.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东 盟)	数量 (平 果)	数量 (青 秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
27	中性硅酮胶	外观：透明或半透明粘稠状液体 粘度：500~650（单位未明确，通常为 $\text{mPa}\cdot\text{s}$ ）。 比重：1.0~1.15 表面干燥时间：10~30分钟 邵氏硬度：30~35（A型） 断裂伸长率：250~320% 拉伸强度：15~25 MPa 560ml/支，瓷白	相当于白云	辅料	支	100	0	0	100	16.80	1680.00
28	PVC（聚氯乙烯）50管网罩	材质：PVC管体 尺寸：50管适用网罩直径约4.2cm	相当于联塑	辅料	个	50	0	0	50	2.91	145.50
29	PVC（聚氯乙烯）75管网罩	材质：PVC管体 尺寸：75管适用网罩直径约7.2cm	相当于联塑	辅料	个	30	0	0	30	4.69	140.70
30	PVC（聚氯乙烯）110管网罩	材质：PVC管体 尺寸：110管适用网罩直径约100.2cm	相当于联塑	辅料	个	50	0	0	50	8.38	419.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
31	免钉胶	粘结力: 10公斤/平方厘米 (平均值) 保质期: 24个月 施工温度: 0℃ - 35℃ 完全干结时间: 24小时-72小时 耐温范围: -40℃ - 80℃ 环保性能: 无毒, 无味120ml/支	相当于白云	辅料	支	0	48	0	48	12.00	576.00
32	金属除锈剂	成分: 有机酸、表面活性剂、促进剂、缓蚀剂及去离子水 pH值: 2-3 适用材质: 不锈钢、碳钢、铸铁等金属及其合金 使用方法: 常温浸渍、涂刷或喷涂 400ml/支	相当于白云	辅料	支	0	10	0	10	11.20	112.00
33	聚氨酯泡沫胶	成分: 聚氨酯预聚体、发泡剂、催化剂 膨胀率: 75-150% (不同型号差异大) 粘结强度: 室温 \geq 3.5MPa, 80℃下 \geq 2.0MPa	相当于白云	辅料	支	0	10	0	10	8.36	83.60

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	黄油喷剂	容量：容量100-125ml应急 耐温性：家用选常温款 防锈性：具备防锈功能	相当于白云	辅料	支	0	5	0	5	12.90	64.50
35	陶瓷洗手盘	最长直径：55cm（防溅水最低标准） 最宽处：≥40cm 最深处：≥20cm	相当于九牧王	洁具	个	30	0	0	30	373.60	11208.00
36	不锈钢编制高压管	一、材质与结构 外管：不锈钢耐腐蚀还防锈，编织层要选双层缠绕的 内管：三元乙丙橡胶（EPDM）抗热水和老化，比普通橡胶耐用得多 接口：铸铜螺母+硅胶垫圈，拧紧不漏水，防滑设计老人也能轻松操作 二、尺寸与规格 外径：14mm/16mm/17mm/18mm， 长度：1.5米/0.6米 三、性能参数 承压：至少1.6MPa（相当于16公斤压力），温域-10℃~80℃。 柔韧性：拉伸测试，弹性好的更耐用。 防缠绕：加密管体或三层防爆设计	相当于九牧王	洁具五金	根	80	60	40	180	19.00	3420.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
37	花洒套装	材质：不锈钢主体+硅胶出水孔，耐用且易清洁。 增压功能：空气增压或三档旋钮系统，水压不足时也能保持强劲水流。 出水模式：雨淋、喷雾、按摩等多模式切换，满足不同沐浴需求。 尺寸：顶喷直径20-30cm，软管1.5米通用。	相当于九牧王	洁具五金	套	50	120	10	180	88.00	15840.00
38	洗手台龙头	材质：铜/不锈钢主体+硅胶出水孔，耐用且易清洁。 阀芯：陶瓷片阀芯或钢球阀芯，控制水流更精准。 出水类型：多出水模式（雨淋、喷雾、按摩等）。 尺寸：总体高度约100-211.8毫米，出水口中心距15毫米。	相当于九牧王	洁具五金	个	50	80	10	140	59.04	8265.60

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
39	不锈钢水龙头	<p>G1/2 (DN15)：外径约21mm，螺距1.814mm，最常见于厨房和卫生间水龙头。</p> <p>G3/4 (DN20)：外径约26mm，螺距1.814mm，常见于浴缸水龙头或部分老式水龙头。</p> <p>压缩式接口：连接角阀的软管常使用3/8英寸（约9.5mm）或1/2英寸（约12.7mm）压缩螺母，搭配G1/2内螺纹角阀。</p> <p>二、材质与结构 主体材质：铜/不锈钢主体+硅胶出水孔，耐用且易清洁。 阀芯类型：陶瓷片阀芯或钢球阀芯，控制水流更精准。 出水类型：多出水模式（雨淋、喷雾、按摩等）。</p> <p>三、尺寸与规格 总体高度：约100-211.8毫米。 出水口中心距：15毫米。 支管管径：通常为15mm或20mm。</p>	相当于九牧王	洁具五金	个	0	50	50	100	25.70	2570.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
40	水龙头阀芯	直径规格 40/45mm: 商用高压水路专用 接口规格 4分(G1/2): 外径≈20.8mm, 厨卫 龙头通用。 6分(G3/4): 外径≈26.3mm 1寸(G1) 阀体外径偏差±0.2mm, 陶瓷片平 面度≤0.01mm。 铜壳镀层厚度≥8 μm	相当于九牧王	洁具五金	个	300	0	0	300	8.56	2568.00
41	快开冲水阀	材质: 铜/不锈钢主体+硅胶出水 孔, 耐用且易清洁。 公称压力: 1.0-1.6MPa, 部分型号 可达2.5-4.0MPa。 适用介质: 水、污水、泥沙, 部分 型号适配压缩气体。 工作温度: -0℃至80℃, 部分型号 为-5℃至60℃。 连接方式: 法兰或螺纹连接。 操作方式: 手动操作	相当于九牧王	洁具五金	个	0	50	0	50	91.00	4550.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
42	DN25-脚踩冲水阀	材质：黄铜主体（防滑踏板） 压力：0.1-0.6MPa水压稳定工作 冲水量：4-5L 节水率：比传统阀节水40%以上 结构：二段式液压延时系统，双踏板分控	相当于九牧王	洁具五金	个	0	30	10	40	127.80	5112.00
43	DN25-手拧冲水阀	通径：DN25mm（标准尺寸） 材质：全铜为主，部分型号含不锈钢 操作：手拧式设计 类型：分脚踏式、延时式等	九牧王	洁具五金	个	0	30	10	40	127.00	5080.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
44	冲水感应器	感应原理：红外线探测，人体进入0-1米范围触发冲水 节水率：60-90% 使用寿命：5年以上 调节功能：冲洗时间、水量、感应距离可调 适用环境：-20℃至60℃温度范围 稳定运行 安装高度：建议距地面50-60厘米 供电方式：220V交流电或干电池双模式	相当于九牧王	洁具五金	个	0	30	0	30	216.00	6480.00
45	C型空气开关 (1P25A)	额定电流：25A，表示正常工作时能长期稳定通过的电流值。 脱扣特性：C类，脱扣电流为额定电流的5-10倍，即125-250A。 分断能力：通常为6000A，表示短路时能承受的最大电流。 极数：1P（单极），适用于单相线路的过载、短路保护。	相当于施耐德	电气开关	个	20	0	0	20	23.49	469.80

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
46	C型空气开关 (2P32A)	<p>额定电流：32A，表示正常工作时能长期稳定通过的电流值。</p> <p>脱扣电流：C类开关的脱扣电流为额定电流的5-10倍，即160-320A。</p> <p>分断能力：通常为6000A，表示短路时能承受的最大电流。</p> <p>极数：2P（双极），适用于双相线路的过载、短路保护。</p>	相当于施耐德	电气开关	个	20	0	0	20	53.34	1066.80
47	C型空气开关 (2P40A)	<p>额定电流：40A，表示正常工作时能长期稳定通过的电流值。</p> <p>脱扣特性：C类，脱扣电流为额定电流的5-10倍，即200-400A。</p> <p>分断能力：通常为6000A，表示短路时能承受的最大电流。</p> <p>极数：2P（双极），适用于双相线路的过载、短路保护。</p>	相当于施耐德	电气开关	个	20	0	0	20	65.71	1314.20

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
48	明装插座 (5孔)	额定电压: 250V 额定电流: 10A 外形尺寸: 86×86mm (标准86型) 或146×86mm (146型) 安装孔距: 60.3mm (86型) 或 121mm (146型)	相当于施耐德	电气开关	个	20	50	50	120	22.00	2640.00
49	暗装开关 (1位)	额定电压: 220-250V 额定电流: 10A或16A 外形尺寸: 86×86mm (标准86型) 或118型 安装孔距: 60.3mm (86型) 或118 型	相当于施耐德	电气开关	个	20	50	10	80	15.00	1200.00
50	暗装开关 (2位)	额定电压: 220-250V 额定电流: 10A或16A 外形尺寸: 86×86mm (标准86型) 或118型 安装孔距: 60.3mm (86型) 或119 型	施耐德	电气开关	个	0	30	20	50	21.94	1097.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
51	暗装开关 (3位)	额定电压：220-250V 额定电流：10A或16A 外形尺寸：86×86mm（标准86型） 或118型 安装孔距：60.3mm（86型）或120 型	相当于施耐德	电气开关	个	0	30	10	40	28.00	1120.00
52	暗装插座 (5孔)	额定电压：220-250V 额定电流：10A（主流型号） 标准86型：86×86mm 118型：118×74mm	相当于施耐德	电气开关	个	0	50	0	50	12.95	647.50
53	暗装插座 (3孔)	额定电压：220-250V 额定电流：10A（主流型号） 标准86型：86×86mm 118型：118×74mm	相当于施耐德	电气开关	个	0	30	0	30	14.33	429.90

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
54	明装插座 (3孔)	额定电压: 250V 额定电流: 10A 外形尺寸: 86×86mm (标准86型) 或146×86mm (146型) 安装孔距: 60.3mm (86型) 或 121mm (146型)	相当于施耐德	电气开关	个	0	30	0	30	23.00	690.00
55	明装开关 (1位)	额定电压: 220-250V 额定电流: 10A或16A 外形尺寸: 86×86mm (标准86型) 或118型 安装孔距: 60.3mm (86型) 或120 型	相当于施耐德	电气开关	个	0	0	20	20	29.01	580.20
56	明装开关 (2位)	额定电压: 220-250V 额定电流: 10A或16A 外形尺寸: 86×86mm (标准86型) 或118型 安装孔距: 60.3mm (86型) 或120 型	相当于施耐德	电气开关	个	0	0	20	20	30.00	600.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
57	明装开关 (3位)	额定电压: 220-250V 额定电流: 10A或16A 外形尺寸: 86×86mm (标准86型) 或118型 安装孔距: 60.3mm (86型) 或120 型	相当于施耐德	电气开关	个	0	0	10	10	36.00	360.00
58	木门锁体	开锁方式: 钥匙 锁芯材质: 铜 锁舌材质: 不锈钢 锁舌类型: 三锁舌 适应门类型: 木门、防盗门、铜门 、铁门、钢门 适用门厚: 10-12mm	相当于金点原子	五金	个	100	0	0	100	45.00	4500.00
59	木门锁芯	锁芯安全等级: C级 锁芯材质: 铜 适应门类型: 木门、防盗门、铜门 、铁门、钢门 适用门厚: 10-12mm	相当于金点原子	五金	个	50	0	50	100	35.00	3500.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
60	铝合金门锁	开锁方式：钥匙 锁芯材质：铜 锁舌材质：不锈钢 锁舌类型：三锁舌 适应门类型：木门、防盗门、铜门、铁门、钢门 适用门厚：10-12mm 孔距：13mm/16mm	相当于金点原子	五金	个	300	0	0	300	69.00	20700.00
61	铝合金门插销	平板式插销：铜合金材质，孔距155mm，宽度25mm，产品标记为PZH25×155（GB9297）。	相当于金点原子	五金	个	50	0	0	50	11.00	550.00
62	铝合金门防盗插销	防盗台阶式插销：锌合金材质，孔距130mm，宽度37mm，产品标记为TZZn22×130（GB9297），分为内外装。	相当于金点原子	五金	个	20	0	0	20	15.00	300.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
63	圆形门锁	开锁方式：钥匙 锁芯材质：铜 锁舌材质：不锈钢 锁舌类型：三锁舌 适应门类型：木门、防盗门、铜门、铁门、钢门 适用门厚：10-12mm 孔距：13mm/16mm	相当于金点原子	五金	个	0	40	0	40	69.00	2760.00
64	大门把手	材质：304不锈钢最常见，耐腐蚀性强。 尺寸： 防盗门：长度300-1200mm，直径25-38mm	相当于金点原子	五金	套	0	50	0	50	86.00	4300.00
65	不锈钢合页	材质：304不锈钢最常见，耐腐蚀性强。 尺寸：100mm	相当于金点原子	五金	副	0	100	0	100	6.88	688.00
66	抽芯钉	材质：201不锈钢最常见，耐腐蚀性强。 尺寸：4*16/5*16	相当于雅洁	五金	颗	0	600	0	600	0.20	120.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	PVC (聚氯乙烯) 方型线槽	材质: 聚氯乙烯 (PVC), 绝缘阻燃, 防火安全。 常见规格 (宽×高, 单位mm): 规格: 30×15 型号: PVC-30 厚度: 2mm	相当于联塑	管线	米	300	0	0	300	3.00	900.00
68	PPR无规共聚聚丙烯管DN20配件 (直接、弯头、三通)	一、核心参数 管径规格: 公称外径20mm, 对应英制4分管。 壁厚参数: S值越小壁厚越厚 (如S2.5), SDR值越小承压越强。 压力等级: S2.5对应2.5MPa (25公斤)。 二、性能参数 耐高温性: -20℃~95℃, 70℃ /1.0MPa下寿命超50年。 连接方式: 热熔连接强度高, 导热系数低 (0.21W/mK)。 DN20	相当于联塑	管线	个	0	200	0	200	1.69	338.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	PPR无规共聚聚丙烯管DN20配件 (内牙直接、外牙直接、外牙弯头、内牙弯头)	<p>一、核心参数 管径规格：公称外径20mm，对应英制4分管。 壁厚参数：S值越小壁厚越厚（如S2.5），SDR值越小承压越强。 压力等级：S2.5对应2.5MPa（25公斤）。</p> <p>二、性能参数 耐温性：-20℃~95℃，70℃/1.0MPa下寿命超50年。 连接方式：热熔连接强度高，导热系数低（0.21W/mK）。 DN20</p>	相当于联塑	管线	个	0	300	0	300	13.17	3951.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
70	PPR无规共聚聚丙烯管DN20	<p>一、核心参数 管径规格：公称外径20mm，对应英制4分管。 壁厚参数：S值越小壁厚越厚（如S2.5），SDR值越小承压越强。 压力等级：S2.5对应2.5MPa（25公斤）。</p> <p>二、性能参数 耐温性：-20℃~95℃，70℃/1.0MPa下寿命超50年。 连接方式：热熔连接强度高，导热系数低（0.21W/mK）。 DN20</p>	相当于联塑	管线	米	0	100	0	100	6.41	641.25
71	PVC（聚氯乙烯）圆型线管N20	<p>材质：聚氯乙烯（PVC），绝缘阻燃，防火安全。 常见规格（宽×高，单位mm）： 规格：直径20 mm 型号：PVC-20厚度：2.0mm</p>	相当于联塑	管线	米	0	200	0	200	1.99	398.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
72	PVC（聚氯乙烯）圆型线管 N25	材质：聚氯乙烯（PVC），绝缘阻燃，防火安全。 常见规格（宽×高，单位mm）： 规格：直径25 mm 型号：PVC-20厚度：2.0mm	相当于联塑	管线	米	0	200	0	200	3.52	704.00
73	PVC（聚氯乙烯）圆型线管配件	材质：聚氯乙烯（PVC），绝缘阻燃，防火安全。 常见规格（宽×高，单位mm）： 规格：直径20 mm/25mm 型号：PVC-20厚度：2.1mm	相当于联塑	管线	个	0	200	0	200	1.00	200.00
74	点型感烟火灾探测器	保护面积：60 m，可调节三级灵敏度	相当于依爱	消防	个				40	22.80	912.00
75	点型感温火灾探测器	保护面积：20 m ² ，差定温报警，可设为 A2R（出厂默认）	相当于依爱	消防	个				40	21.00	840.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
76	火灾声光报警器	气体灭火系统通用	相当于依爱	消防	个				40	32.00	1280.00
77	探测器声光通用底座	声光报警及探测器通用底座	相当于依爱	消防	个				40	2.00	80.00
78	编码器	用于设置全系列部件地址	相当于依爱	消防	个				30	112.00	3360.00
79	手动火灾报警按钮	带Φ3.5电话插孔	相当于依爱	消防	个				30	18.50	555.00
80	消火栓按钮	控制器发送启泵信号	相当于依爱	消防	个				40	13.60	544.00
81	按钮通用底座	适用于按钮	相当于依爱	消防	个				40	3.20	128.00
82	输出模块	控制消防广播、非编码声光/警铃	相当于依爱	消防	个				35	30.40	1064.00

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
83	输入/输出模块	1入/1出, 蓄能有源输出DC24V, 用于控制阀、风口等	相当于依爱	消防	个				35	31.36	1097.60
84	输入/输出模块	1入/1出, 无源触点, 用于卷帘门, 电梯, 挡烟垂壁等	相当于依爱	消防	个				30	31.36	940.80
85	输入模块	接收无源开关量信号	相当于依爱	消防	套				30	15.00	450.00
87	总线隔离器	每32个点配置	相当于依爱	消防	套				20	18.00	360.00
89	数码火灾显示盘	电子编码, 数码显示, 直接接于报警回路, 两线制, 尺寸150mmx92mmx27mm	相当于依爱	消防	个				5	160.50	802.50
90	分线端子箱	20个端子; 300*210*78mm	相当于依爱	消防	个				30	22.68	680.40

广西幼儿师范高等专科学校2026年三校区维修材料定点供应商采购项目清单

序号	名称	规格参数	品牌	类型	单位	数量 (东盟)	数量 (平果)	数量 (青秀)	数量	单价 (元)	合价 (元)
91	消防控制室图形显示装置	含应用软件、网卡、一体式工控机、18.5英寸LCD	相当于依爱	消防	个				2	4800.00	9600.00
92	柜体	570*495*1780mm	相当于依爱	消防	个				1	1654.00	1654.00
93	火灾报警控制器/消防联动控制器	G柜式, 24回路, 5808 点位, 每台含一套6键多线盘、一台柜体, 需配24Ah电池2只	相当于依爱	消防	个				1	7480.00	7480.00
94	J-EI9123多线联动盘XP	12组多线输出以及终端负载, 两块以上多线盘需电源供电	相当于依爱	消防	个				3	580.00	1740.00
95	J-EI9122型总线联动盘	60键, 根据现场需要手动启动设备	相当于依爱	消防	个				3	320.00	960.00
96	MP3录放机	数字录放, 手持送话器, 与HY273X配套使用	相当于依爱	消防	个				3	106.15	318.45

